

Quarex  
Résine + Charges minérales  
+ Revêtement

5  
YEARS  
GARANTIE

Revêtement antidérapant.  
DIN 51097.

Revêtement présentant une  
excellente résistance à  
l'hydrolyse.

Très résistant aux UV.

Revêtement de  
DURETE SUPERIEURE  
(<0,01 mm selon UNE EN 14688);  
maximum autorisé 0,1 mm).


Traitement antibactérien  
R<2 ISO 22196.

Découpe possible  
sur chantier.  
Découpes spéciales  
disponibles

Installation encadrée, surélevée  
ou sur plots Quare. Consulter le  
manuel d'installation.

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis. Tolérances dimensionnelles +/-5mm.


(\*) Découpe maximale recommandée, pour d'autres découpes, nous consulter.



**PIZARRA**  
A 700-2100 | B 700-1100




Classe C / PN 24 / Classe 3



**LISO**  
A 700-2100 | B 700-1000



Classe B / PN 18 / Classe 2



**COCODRILO**  
A 700-2100 | B 700-900



Classe B / PN 18 / Classe 2

		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	465	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	200	200	300	200	300	300	300	200	300	100	200	300
800	C	455	455	455	455	465	460	460	460	650	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	200	200	300	200	300	300	300	200	300	100	200	300
900	C	450	450	450	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	200	200	300	200	300	300	300	200	300	100	200	300
1000	C	500	500	500	500	490	490	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	200	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
1100	C					460	460	460	460	460	650	650	650			
	H					25	25	25	30	30	30	30	30			
	X*					100	200	300	100	200	300	100	200	300		

		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
800	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
900	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
1000	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300

		A (mm)														
		700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100
700	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
800	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300
900	C	455	455	455	455	455	455	465	465	465	650	650	650	650	650	650
	H	25	25	25	25	25	25	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	X*	0	100	200	100	200	300	100	200	300	100	200	300	100	200	300

COULEURS STANDARDS



COULEURS SPÉCIALES



RAL



NCS



PRINT




BONDES

BONDE ORIENTABLE



BONDE EXTRA-PLATE



GRILLES

Grille en acier inoxydable



Grille en acier inoxydable colorée



Grille de couleur, Texture Pizarra



PVD

